

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



### **Станок шиномонтажный мобильный NORDBERG 46TRKM**

Поставщик: [nordberg-market.ru](http://nordberg-market.ru)

**Цена: 887 040 ₺**

Действует до конца 22.02.2024

Вы можете приобрести данное оборудование В КРЕДИТ или В ЛИЗИНГ Подробности у Вашего менеджера: 8-800-301-0674 или [info@nordberg-market.ru](mailto:info@nordberg-market.ru)

Доставка в любую точку РФ

Мобильный грузовой шиномонтажный станок Nordberg 46TRKM для выездного обслуживания колес грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и спецтехники с диаметром обода 13"-26" и весом до 700 кг

Опция: Компрессор и Генератор поставляется отдельно

Информация по мощности генератора для работы 46TRKM:  
с компрессором производительностью до 650 литров/минуту  
Мощность генератора требуется 7,5 кВт 380В

С компрессором производительностью свыше 650 литров/минуту (используются для работы с грузовыми гайковёртами NP18250, NP18360, где постоянное давление в системе подачи воздуха должно составлять не менее 8 бар)

Мощность генератора требуется не менее 16 кВт 380В

- Предназначен для установки в фургоны и легкие грузовые автомобили. Небольшой размер и вес позволяют производить установку как к боковой так и к задней двери фургона
- В рабочем положении консоль зажимного устройства наклоняется за пределы двери фургона, что обеспечивает достаточно пространства для нормальной работы с большими колесами, а минимальная рабочая высота - отсутствие необходимости подъема колес.
- Занимаемая площадь в кузове ширина 980 мм x высота 1450 мм.
- Станок раскладывается наружу фургона менее чем за 20 секунд и помещается назад за 25 секунд
- Процесс шиномонтажа простой и быстрый, в точности повторяющий действия стационарного шиномонтажного станка для грузовых автомобилей
- Зажим колеса, перемещения консоли зажимного устройства (вверх-вниз) и каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево-вправо) осуществляется гидроприводом
- Управление станком производится с мобильной стойки джойстиком и педалями. Провод блока дополнительно защищен от повреждений металлической пружинной оплеткой

- Рычаг монтажно-демонтажного инструмента имеет три позиции, что обеспечивает максимально эффективную работу с разными типами колес  
Отклонение рычага и перемещение вдоль каретки осуществляется вручную.
- Для обеспечения безопасности и защиты от повреждений при движении автомобиля к месту работ станок оснащен блокировочными устройствами подвижных элементов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	380
Цвет	синий
Тип	стационарный
Макс. ширина колеса, дюйм	23
Максимальный диаметр колеса, дюйм	51
Привод вращения	электрический
Количество скоростей	1
Инструментальная консоль	механическая
Мин. диаметр диска, дюйм	13
Макс. диаметр диска, дюйм	26
Макс. вес колеса, кг	700
Мощность гидростанции, кВт	1,1
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Рабочее давление гидросистемы, бар	130-150
Максимальная ширина колеса, мм	600
Максимальный диаметр колеса, мм	1 300
Артикул	ЦБ-00001843

## УПАКОВКА

Общий вес с упаковкой — 1098 кг.

### УПАКОВКА 1

Вес, кг	580
Длина, мм	0
Ширина, мм	0
Высота, мм	0

### УПАКОВКА 2

Вес, кг	478
Длина, мм	1 370
Ширина, мм	1 080
Высота, мм	870

### УПАКОВКА 3

Вес, кг	40
Длина, мм	1 000
Ширина, мм	900
Высота, мм	180