

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ****Окрасочно-сушильная камера Economic**Поставщик: [nordberg-market.ru](http://nordberg-market.ru)**Цена: 2 328 480 ₽**

Действует до конца 22.02.2024

Вы можете приобрести данное оборудование  
В КРЕДИТ или В ЛИЗИНГ Подробности у  
Вашего менеджера: 8-800-301-0674 или  
[info@nordberg-market.ru](mailto:info@nordberg-market.ru)

Доставка в любую точку РФ

Смотрите так же и другие модели покрасочно-сушильных камер для автомобилей.

Камера работает в следующих режимах:

**1. ПОКРАСКА**

В камере поддерживается постоянная температура +20≈25°C в зависимости от применяемой краски.

**2. СУШКА**

В камере поддерживается постоянная температура +60≈80°C в зависимости от применяемой краски и установленных пластмассовых деталей автомобиля.

**3. ПРОДУВКА**

Кратковременный режим для удаления из камеры летучих соединений и паров краски, а так же для остывания после сушки

Любые комплектующие в наличии.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наружные габариты, м	7 x 5,45 x 3,4
Пульт управления	температурный контроллер, учет времени работы моторов и горелки, таймер,...
Система фильтрации	предфильтр, потолочный, напольный, экстракционный

Уровень шума, дБ	80
Тепловая мощность горелки, кВт	95 - 202
Горелка	RIELLO F40
Внутренние габариты, м	6,9 x 3,9 x 2,7
Ворота	трехстворчатые
Высота основания, мм	300
Основание - напольные решетки	2 ряда - 12 шт
Рамки напольных фильтров	Воздухораспределительные пластины
Потолочные светильники	8 шт. по 3 лампы 36 Вт. Итого 24 лампы 864 Вт.
Настенные светильники	8 шт. по 2 лампы 18 Вт. Итого 16 ламп 288 Вт.
Стеновые сэндвич панели (материал, толщина)	пенополистерол, 50 мм
Теплогенераторный блок	изготовлен из профилированного металла, стенки - оцинкованная сталь
Расход диз. топлива горелки, кг/ч	8 - 18
Теплообменник	округлой формы изготовлен из термостойкой, нержавеющей стали. 1130 x 580 x 700 мм
Мощность теплообменника (не горелки), кВт	210
Электромотор притока	5,5 кВт 18000 м <sup>3</sup> /час
Электромотор вытяжки	4 кВт 12000 м <sup>3</sup> /час
Трапы въездные	опционально
Топливный бак	опционально

Воздушная заслонка - шибер	есть
Датчик давления	жидкостной
Противопожарный датчик	есть
Освещенность, лк	1100
Скорость воздухопотока в пустой камере, м/с	0,206
Максимальное электропотребление, кВт	11,5
Артикул	000007673